KLONDIKE

friggitrice ad induzione
induction deep fryer

- Struttura totalmente in acciaio inox
- Pratico rubinetto per scarico dell'olio
- Veloce, semplice ed estremamente facile da pulire
- Comandi touch a prova di liquidi
- Temperatura settabile fino a 190°
- Funzione timer, fino ad un massimo di 120 minuti
- Pratico visore digitale della temperatura.
- Pratico richiamo controllo olio all'accensione.
- Protezione termica di sovrariscaldamento.
- Arresto automatico dopo 2 ore.

Klondike 8AR
- Sistema di sollevamento automatico del cestello con tempo programmabile

- *Stainless steel structure.*
- *Handy tap for oil removal.*
- *Quickly heating and extremely easy to clean.*
- *Splash-proof touch controls.*
- *Temperature regulation ut to 190°*
- *Easy setting timer to 120 minutes.*
- *Extremely visible digital display.*
- *Buzzer alarm to remind oil level check.*
- *Oil overheat protection.*
- *Automatically shut down after 2 hours.*

Klondike 8AR
- *Automatic basket lifting system with programmable time*

KLONDIKE 8AR

Optional

Griglia ferma residui
Grid stops residues





								A	B	C	D	E	F			
	watt		*min.*	*°C*	*mm*	*lt*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*mm*	*kg*
Klondike 8R	3.500	1ph	120	190 max	255x298	7	180x218 h.135	247	345	290	440	590	407	12.2	565x350x478	13.9
Klondike 8AR	3.500	1ph	120	190 max	255x298	8	180x225 h.135	225	365	290	592	667	414	17	710x390x500	18